



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вашему вниманию продукцию собственного производства: **СВАРОЧНЫЙ ТОПОРИК ДЛЯ ГИДРОШПОНКИ**

Технология сварки гидрошпонки часто требует сварить шов стык в стык. Для сварки и изготовления примыканий гидрошпонки из ПВХ на объекте используют специальный сварочный топорик.

Сварочный топорик ЭПСН 250Вт/230В, является разновидностью специальных паяльников и предназначен для пайки стыковых соединений и узлов ПВХ, ПВХ-П шпонок стык в стык.

Характеристики:

Тип	ЭПСН 250 Вт / 230 В ~
Напряжение, В	230 (но не более 250)
Род тока	переменный
Мощность, Вт	250 (+5%; -10%)
Способ нагрева	непрерывный
Нагрев	до температуры плавки пластика
Класс защиты безопасности	II
Длина шнура, м не менее	2,0
Материал лезвия	Медь
Длина лезвия, мм	120,0
Рабочая поверхность, мм	60 * 120
Вес нетто, гр	740



ЦЕНА
15 800 руб. с НДС

Спираль нагревателя выполнена из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением, медный стержень обеспечивает оптимальное время разогрева, равномерный и длительный нагрев, хорошую теплоотдачу при работе, надежность и безопасность в эксплуатации.

Комплектность: сварочный топорик, подставка, инструкция по эксплуатации, рекомендации.

Сварочный топорик упакован в картонную коробку. Код товара: 4603798962022 .

Продукция сертифицирована. ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2014; ГОСТ ИЕС 60335-1-2015

Изделия производятся по ТУ 3468-001-13798962-2007 климатического исполнения УХЛ 4 (ГОСТ 15150) .



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Отправка груза производится почтой, ТК или самовывоз по усмотрению заказчика. Доставка до терминала транспортных компаний в г. Белгород - БЕСПЛАТНО.

Зам. директора по коммерческим вопросам : Дунаев Михаил Егорович 213321@sfbel.ru

+7 (4722) 777-103 доб. 131