Вентили баллонные

Предназначены для установки в баллоны для сжиженного нефтяного газа (СНГ) на давление до 1,6 МПа и являются их запорным устройством. Также используются в баллонах для сжиженного нефтяного газа, установленных на погрузчиках, работающих на газу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ БАЛЛОННЫХ ГЛИУ.477.00.00-02; -03; -04

Характеристики	Вентиль баллонный ВБ-2 ГОСТ 21804-94 ГЛИУ 477.00.00-02	Вентиль баллонный ГЛИУ 477.00.00-03	Вентиль баллонный ГЛИУ 477.00.00-04
Массовый расход газа при давлении на устройстве 1 МПа, кг/мин, не менее		12,8	
Рабочее давление баллона, МПа, не более		1,6	
Испытательное давление на герметичность, МПа		0,1 и 2,5	
Габаритные размеры, мм - высота, не более - ширина - диаметр маховика	100 max 53 45±2	81 54 45±2	178 167 45±2
Резьба входного штуцера	W27,8 ГОСТ 9909-81	17E EN ISO 11363-1 W19.8x1/14”	17E EN ISO 11363-1 W19.8x1/14”
Резьба выходного штуцера	Сп G 21,8 LH-B	W21,8x1/14” DIN 477 (левая)	
Масса, кг, не более	0,3	0,22	0,23
Температурный диапазон эксплуатации, °С	(-40…+45)	(-40…+65)	(-40…+65)
Средний срок службы вентилей, лет, не менее		12	

Вентили баллонные с предохранительным клапаном

Вентили изготавливаются в соответствии со стандартом EN ISO 15995, предохранительный клапан соответствует требованиям EN 13953

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ БАЛЛОННЫХ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ГЛИУ.456.00.00-01; -04; -02; -03; -07

Характеристики	Вентиль баллонный с предохранительным клапаном ВБК-1 ГЛИУ.456.00.00-01; -04	Вентиль баллонный с предохранительным клапаном ВБК-2 ГЛИУ.456.00.00-02; -03	Вентиль баллонный с предохранительным клапаном (с двумя трубками) ГЛИУ.456.00.00-07
Массовый расход газа при давлении на устройстве 1 МПа, кг/мин, не менее		12,8	
Рабочее давление в баллоне, МПа, не более		1,6	
Испытательное давление на герметичность, МПа		0,1 и 2,5	
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа		3,5 ±0,5	
Габаритные размеры, мм - высота, не более - ширина - диаметр маховика	81 56±2 45±2	86 56±2 45±2	250 max 293 45±2
Резьба входного штуцера	W19,2 ГОСТ 9909-81	W27,8 ГОСТ 9909-81	25E EN ISO 11363-1 W28,8
Резьба выходного штуцера	Сп G 21,8 LH-B		W21,8x1/14” DIN 477 (левая)
Масса, кг, не более	0,27	0,32	0,372
Температурный диапазон эксплуатации, °С	(-40…+45)	(-40…+45)	(-40…+65)
Средний срок службы вентилей, лет, не менее		10	