NOVOGAS

Таганок «Дачник Н1» и «Дачник П»

Предназначен для приготовления пищи на открытом воздухе в походных условиях. Таганки предназначены к эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С.

Наименование показателя	Значение показателя	
	Таганок «Дачник Н1»	Таганок «Дачник П»
Тепловая мощность горелки,кВт	1,4	1,4
КПД горелки,% не менее	60	60
Индекс окиси углерода в продуктах сгорания, % по объему, не более	0,05	0,05
Содержание окислов азота в продуктах сгорания, мг/м³, не более	200	200
Допускаемая температура нагрева стенки баллона, °С, не выше	40	40
Масса полностью заправленного и снаряженного таганка, кг, не более	6,0	7,5
Габаритные размеры, мм, не более	224х224х310	224х224х360
Максимальное давление, кПа	1600	1600
Масса сжиженного газа, кг, не более	2	3
Обьем быллона, л, не менее	5	7,2

Таганок «Дачник Н1»

Таганок «Дачник П»

Плита туристская газовая ПГТ-1Б

Предназначена для приготовления пищи на открытом воздухе в походных условиях. Комплектуется регуляторами давления газа РДСГ 1-0,5 и РДСГ 1-1,2 – под баллон 5л с ВБ-2 и регулятором давления газа РДСГ 2-1,2 – под баллон 5л с КБ-2.

Наименование показателя	Значение показателя
Тепловая мощность горелки плиты	1,6 кВт
Температура эксплуатации	От - 40 до +40°С
Масса комплекта с полностью заправленным баллоном	6,5 кг
Тип газа	Сжиж. нефтяной
Рабочее давление	От 2000 до 3600Па
Масса сжиженного газа в баллоне	2кг (max)

Плита туристская газовая ПГТ-1Б

Установка бытовая для стерилизации консервов (автоклав)

Предназначена для стерилизации и консервирования мяса, рыбы, овощей и других продуктов в натуральном соку без применения консервантов.

Наименование показателя	УБ-30	УБ-24	УБ-18	*УБ-30Т	*УБ-24Т	*УБ-18Т
Вместимость установки, л, не менее	30	24	18	30	24	18
Рабочее давление, МПа	0,32…0,39	0,32…0,39	0,32…0,39	–	–	–
Ориентировочное рабочее давление, МПа	–	–	–	0,32…0,4	0,32…0,4	0,32…0,4
Температура стерилизации, С	110…120	110…120	110…120	110…120	110…120	110…120
Масса установки, кг, не более	15	13	12	15	13	12
Габаритные размеры, мм, не более	∅300х645	∅300х530	∅300х520	∅300х680	∅300х565	∅300х555
Установленный срок службы установки, лет (с заменой резинотехнических изделий и восстановлением лакокрасочного покрытия), не менее	10	10	10	10	10	10
Давление открытия клапана предохранительного, МПа	$0,55^{+0,05}$	$0,55^{+0,05}$	$0,55^{+0,05}$	$0,55^{+0,05}$	$0,55^{+0,05}$	$0,55^{+0,05}$

Внимание!
При открытии клапана предохранительного возможен срыв крышек с банок и разрушение самих банок.
Во избежание данного инцидента строго выдерживайте рабочее давление и температуру стерилизации.

** Автоклав с термоманометром: добавлена температурная ..., которая обеспечивает визуальный контроль за температурой внутри установки;*