

**ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ**

**SK**  
**PLAST**

**WWW.SKPLAST.RU**

**СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ  
КАНАЛИЗАЦИИ**


**ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА**

# СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Квалификация и опыт наших технологов позволяют изготавливать весь спектр полипропиленового трубопровода и фасонных частей для всех видов внутренней разводки с минимальными затратами и высоким уровнем качества.

## Наименование:


ТРУБА РР с раструбом SK-Plast



| диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг | диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг | диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 40          | 150         | 0,040     | 50          | 150         | 0,060     | 110         | 150         | 0,211     |
| 40          | 250         | 0,059     | 50          | 250         | 0,094     | 110         | 250         | 0,270     |
| 40          | 500         | 0,116     | 50          | 500         | 0,135     | 110         | 500         | 0,480     |
| 40          | 750         | 0,161     | 50          | 750         | 0,190     | 110         | 750         | 0,690     |
| 40          | 1000        | 0,212     | 50          | 1000        | 0,253     | 110         | 1000        | 0,900     |
| 40          | 1500        | 0,313     | 50          | 1500        | 0,371     | 110         | 1500        | 1,320     |
| 40          | 2000        | 0,415     | 50          | 2000        | 0,490     | 110         | 2000        | 1,740     |
| 40          | 3000        | 0,619     | 50          | 3000        | 0,726     | 110         | 3000        | 2,580     |

## Наименование:

Патрубок компенсационный SK-PLAST



| диаметр, мм | длина h, мм | длина t, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 190         | 250         | 0,078     |
| 110         | 180         | 250         | 0,223     |

## Наименование:

Муфта надвижная SK-PLAST



| диаметр, мм | длина h, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 40          | 111         | 0,033     |
| 50          | 112         | 0,040     |
| 110         | 140         | 0,167     |

## Наименование:

Клапан обратный



| диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 113         | 0,196     |
| 110         | 240         | 1,103     |

## Наименование:


Ревизия SK-PLAST



| диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 135         | 0,075     |
| 110         | 180         | 0,347     |

## Наименование:


Переход эксцентрический 110x50 SK-PLAST



| диаметр, мм | длина, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 50/40       | 9         | 62          | 0,034     |
| 110/50      | 40        | 100         | 0,108     |

## Наименование:


Отвод SK-PLAST



| диаметр, мм | α    | z1 | z2 | длина, мм | масса, кг |
|-------------|------|----|----|-----------|-----------|
| 40          | 45   | 10 | 13 | 72        | 0,033     |
| 40          | 87,5 | 23 | 26 | 85        | 0,035     |
| 50          | 15   | 5  | 8  | 68        | 0,046     |
| 50          | 30   | 8  | 11 | 71        | 0,047     |
| 50          | 45   | 12 | 16 | 74,5      | 0,049     |
| 50          | 67   | 19 | 22 | 82        | 0,050     |
| 50          | 87,5 | 28 | 31 | 89,5      | 0,045     |
| 110         | 15   | 9  | 13 | 85        | 0,140     |
| 110         | 30   | 16 | 20 | 92        | 0,156     |
| 110         | 45   | 25 | 29 | 101       | 0,160     |
| 110         | 67   | 40 | 43 | 116       | 0,210     |
| 110         | 87,5 | 57 | 61 | 133       | 0,236     |

**Наименование:**


Крест прямой SK-PLAST



| диаметр, мм   | $\alpha$ | z1 | z2 | z3 | длина l, мм | масса, кг |
|---------------|----------|----|----|----|-------------|-----------|
| 50x50/90      | 87,5°    | 28 | 30 | 30 | 109         | 0,135     |
| 110x110/90    | 87,5°    | 57 | 62 | 62 | 180         | 0,405     |
| 110x110x50/90 | 87,5°    | 57 | 62 | 62 | 180         | 0,350     |
| 110x50x50/90  | 87,5°    | 28 | 60 | 32 | 123         | 0,220     |

**Наименование:**


Крест косой SK-PLAST



| диаметр, мм | $\alpha$ | z1  | z2  | z3  | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-------------|-----------|
| 50x50/45    | 45°      | 12  | 61  | 61  | 124         | 0,154     |
| 110x110/45  | 45°      | 25  | 134 | 134 | 220         | 0,495     |
| 110x50/45   | 45°      | -12 | 110 | 95  | 180         | 0,340     |

**Наименование:**


Крест двухплоскостный SK-PLAST



| диаметр, мм           | $\alpha$ | z1    | z2/z4 | z3 | длина, мм | масса, кг |
|-----------------------|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|
| 110x50/90 2-х пл лев  | 87,5°    | 55/25 | 16/49 | 55 | 170       | 0,350     |
| 110x50/90 2-х пл прав | 87,5°    | 55/25 | 16/49 | 55 | 170       | 0,350     |
| 110x110/90            | 87,5°    | 55    | 50    | 55 | 170       | 0,360     |
| 110x50x50/90          | 87,5°    | 25    | 16    | 55 | 170       | 0,340     |

**Наименование:**


Тройник прямой SK-PLAST



| диаметр, мм | $\alpha$ | z1 | z2 | z3 | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|----------|----|----|----|-------------|-----------|
| 40x40/90    | 87,5°    | 23 | 24 | 24 | 105         | 0,050     |
| 50x40/90    | 87,5°    | 22 | 29 | 24 | 105         | 0,066     |
| 50x50/90    | 87,5°    | 28 | 30 | 30 | 114         | 0,065     |
| 110x50/90   | 87,5°    | 28 | 60 | 32 | 110         | 0,210     |
| 110x110/90  | 87,5°    | 57 | 62 | 62 | 175         | 0,270     |

**Наименование:**

Тройник косой SK-PLAST



| диаметр, мм | $\alpha$ | z1 | z2  | z3  | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|----------|----|-----|-----|-------------|-----------|
| 40x40/45    | 45°      | 10 | 49  | 49  | 115         | 0,059     |
| 50x40/45    | 45°      | 5  | 56  | 54  | 116         | 0,075     |
| 50x50/45    | 45°      | 12 | 61  | 61  | 120         | 0,081     |
| 110x50/45   | 45°      | 17 | 104 | 91  | 135         | 0,220     |
| 110x110/45  | 45°      | 25 | 134 | 134 | 185         | 0,390     |

**Наименование:**

Тройник универсальный SK-PLAST



| диаметр, мм        | $\alpha$ | z1 | z2 | длина, мм | масса, кг |
|--------------------|----------|----|----|-----------|-----------|
| 110x50 ЛЕВ.        | 87,5°    | 25 | 60 | 115       | 0,215     |
| 110x50 ПРАВ.       | 87,5°    | 25 | 60 | 115       | 0,215     |
| 110x50 ФРОНТ.      | 87,5°    | 25 | 60 | 115       | 0,215     |
| 110x50 ТЫЛ.        | 87,5°    | 25 | 60 | 115       | 0,215     |
| 110x50 ЛЕВ./ПРАВ.  | 87,5°    | 25 | 60 | 115       | 0,236     |
| 110x50 ФРОНТ./ТЫЛ. | 87,5°    | 25 | 60 | 115       | 0,236     |

**Наименование:**

Заглушка раструба SK-PLAST



| диаметр, мм | длина h, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 39          | 0,015     |
| 110         | 46          | 0,046     |

**Наименование:**

Переход на чугунную трубу SK-PLAST



| диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 140         | 0,101     |
| 110         | 130         | 0,243     |

**Наименование:**

Аэратор SK-PLAST



| диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 31          | 0,034     |
| 110         | 42          | 0,097     |

**Наименование:** Трап с нержавеющей решеткой  
горизонтальный/вертикальный SK-PLAST

| диаметр, мм | масса, кг      |              |
|-------------|----------------|--------------|
|             | горизонтальный | вертикальный |
| 50          | 0,165          | 0,280        |
| 110         | 0,384          | 0,306        |

**Наименование:**

Муфта противопожарная



| диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
|-------------|-------------|-----------|
| 50          | 69          | 0,134     |
| 110         | 69          | 0,312     |

**Наименование:**

Зонт вентиляционный SK-PLAST



| диаметр, мм | длина l мм | длина 2 мм | масса кг |
|-------------|------------|------------|----------|
| 50          | 104        | 34         | 0,89     |
| 110         | 108        | 34         | 0,123    |

**Наименование:** Трап SK-PLAST

горизонтальный/вертикальный



| диаметр, мм | масса, кг      |              |
|-------------|----------------|--------------|
|             | горизонтальный | вертикальный |
| 50          | 0,170          | 0,154        |
| 110         | 0,180          | 0,178        |

**Наименование:**

Хомут SK-PLAST



| диаметр, мм | масса, кг |
|-------------|-----------|
| 50          | 0,080     |
| 110         | 0,140     |

**Наименование:**

Силиконовая смазка (250 гр.)



Для сборки и монтажа пластиковых труб с резиновыми кольцами

**СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА**

«СК-Пласт» - одно из немногих предприятий полимерной отрасли, где действует ОТК, осуществляющий контроль на всех этапах: от поступления сырья до готовых изделий, выходящих с завода. Окончательному контролю на соответствие требованиям ТУ подвергается каждая произведенная партия продукции.

Такая организация производственного цикла полностью исключает возможность выпуска бракованных труб.


**SK**  
PLAST

620138, г. Екатеринбург,  
ул. Чистопольская, 6  
Тел/Факс: (343)3-799-899  
info@skplast.ru

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**  
**WWW.SKPLAST.RU**