











Группа Эконом				
Серия LEDUS-Office				
изображение	наименование	тех. хар-ки	описание	Цена дилер
	LEDUS-Office Slim 3000	Мощность : 32Вт Поток: 3000 лм Габариты: 588x588x50 Cosφ > 0,6 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Встраиваемый светильник в подвесные потолки «Армстронг», а также «Экофон» Драйвер расположен на внешней части корпуса. Электроника эконом-класса Варианты рассеивателя (призма, микропризма, колотый лед, опал.)	1900
	LEDUS-Office Slim 3500	Мощность : 42Вт Поток: 3500 лм Габариты: 588x588x50 Cosφ > 0,6 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Встраиваемый светильник в подвесные потолки «Армстронг», а также «Экофон» Драйвер расположен на внешней части корпуса. Электроника эконом-класса. Варианты рассеивателя (призма, микропризма, колотый лед, опал.)	2000
	LEDUS-Office 1500	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 265x588x40 Cosφ > 0,6 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг»(для потолков до 2,5м). Варианты исполнения: встраиваемый(монтируется в половинку ячейки потолка армстронг) накладной. Электроника эконом-класса	1750
	LEDUS-Office 2500	Мощность : 32Вт Поток: 2800 лм Габариты: 265x588x40 Cosφ > 0,6 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг»(светильник со световым потоком сопоставимый со стандартным люминесцентным светильником). Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2000
	LEDUS-Office 3000	Мощность : 32Вт Поток: 2800 лм Габариты: 588x588x40 Cosφ > 0,6 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2200

	LEDUS-Office 3500	<p>Мощность : 42Вт          Поток: 3500 лм          Габариты: 588x588x40          Cosφ &gt; 0,6          Пульсация: не более 5%          Светодиоды: Epistar          Цветовая температура: 4000K</p>	<p>Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18          Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.</p>	2300
<b>Серия LEDUS-Line</b>				
	LEDUS-Line 1500 (с возможностью установки датчика)	<p>Мощность : 21Вт          Поток: 1800 лм          Габариты: 575x123x40          Cosφ &gt; 0,6          Пульсация: не более 5%          Светодиоды: Epistar          Цветовая температура: 4000K</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Предназначен для эксплуатации в подсобных помещениях, коридорах, лестничных маршах.          Светильник можно позиционировать, как ЖКХ.          Варианты исполнения: накладной</p>	1550
	LEDUS-Line 2500	<p>Мощность : 21Вт          Поток: 1800 лм          Габариты: 90x1020x40          Cosφ &gt; 0,6          Пульсация: не более 5%          Светодиоды: Epistar          Цветовая температура: 4000K</p>	<p>Узкий светильник (узкий «лайн»). Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах.          Светильник претендует на дизайнерское решение.          Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.</p>	1800
	LEDUS-Line 3000	<p>Мощность : 32Вт          Поток: 3000 лм          Габариты: 140x1020x40          Cosφ &gt; 0,6          Пульсация: не более 5%          Светодиоды: Epistar          Цветовая температура: 4000K</p>	<p>Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.          Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.</p>	2100
	LEDUS-Line 3500	<p>Мощность : 42Вт          Поток: 3500 лм          Габариты: 140x1020x40          Cosφ &gt; 0,6          Пульсация: не более 5%          Светодиоды: Epistar          Цветовая температура: 4000K</p>	<p>Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.          Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.</p>	2200

Группа стандарт				
Серия LEDUS-Office				
	наименование	тех. хар-ки	описание	цена
	LEDUS-Office 1500	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 265x588x40	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг». Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	1850
	LEDUS-Office 2500	Мощность : 30Вт Поток: 2800 лм Габариты: 265x588x40	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг». Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2050
	LEDUS-Office 3000	Мощность : 30Вт Поток: 2800 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2300
	LEDUS-Office 3500	Мощность : 40Вт Поток: 3500 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2500
	LEDUS-Office 4500	Мощность : 50Вт Поток: 4500 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2600

	LEDUS-Office 5500	Мощность : 60Вт Поток: 5500 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2850
<b>Серия LEDUS-Line</b>				
	LEDUS-Line 1500	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 575x123x40	Светильник с объемным плафоном. Предназначен для эксплуатации в подсобных помещениях, коридорах, лестничных маршах. Светильник можно позиционировать, как ЖКХ.	1800
	LEDUS-Line 2500	Мощность : 30Вт Поток: 2800 лм Габариты: 90x1020x40	Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах. Светильник претендует на дизайнерское решение. Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.	2050
	LEDUS-Line 3000	Мощность : 32Вт Поток: 3100 лм Габариты: 140x1020x40	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.	2250
	LEDUS-Line 3500	Мощность : 40Вт Поток: 3500 лм Габариты: 140x1020x40	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.	2350

	LEDUS-Line 5500	Мощность : 60Вт Поток: 5500 лм Габариты: 140x1020x40	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.	2750
	LEDUS-Line 3500 Герметичный IP67	Мощность : 40Вт Поток: 3500 лм Габариты: 140x1020x40	Светильник предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, промышленных объектах и «грязных» цехах. Возможен как альтернатива светодиодным алюминиевым светильникам.	2700